



TEKNİK VERİLER



CELLO® 483/D2500

PE-sünger ses absorbesi ve termal izolasyon için, antibakteriyel ve kir tutmayan suni derili yüzey.

Standart renk suni deri: CREAM (3206)

İstek üzerine diğer renkler mevcuttur. Renk örnekleri arka yüzeydedir.

Uygulamalar: İnşaat ve tarım makineleri, Kabin/Kapsül/başlık, İş makineleri, Askeri araçlar, Motorbot/Yat



483-3206/PU/D2500

TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ	► FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ► ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
YANMA ÖZELLİĞİ SUNİ DERİ	► FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ► IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP CODE) Annex 1 ek 8 ► ECE R-118, ek 6 karşılıyor
ISI DAYANIKLILIĞI	Uzun vadede -23°C ile +100°C arasında
MIL-STD-810E 507.3 / 7 ZYKLEN*E GÖRE ISIYA / NEME DAYANIKLILIK	Değişiklik saptanmadı
ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667	≤ 0,035 W/(m·K) 10°C 'de
BOYUTSAL AĞIRLIK SÜNGER / DIN EN ISO 845	28 kg/m ³

*Askeri alanda gereksinim

BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PLAKA* [mm]	RULO*
483/D2500	6, 12, 18, 24	± 1,5	2100 X 1350	Sadece NK olarak mümkün

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

*Tirilenmemiş: Sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

DİĞER BİLGİLER

AVANTAJLAR	► Isı ve ses yalıtımı için ideal kombinasyon ► Temizlenmesi kolay, sağlam ve kirlenmeye karşı dirençli yüzey ► Hava koşullarına dayanıklılığı sayesinde, dış mekanlarda kullanım için ideal ► Denizcilik sektöründe denenmiş ► Görünebilir alanlarda kullanıma uygunluk ► Kolay montaj örneğin yapıştırma, vidalama yada klipsli olarak ► Falçata ile kolay kesim
OPSİYONLAR	NK: Kendinden yapışkansız SK: Kendinden yapışkanlı 483/PU/D2500: 483/D2500 ile aynı, ilave olarak daha yumşak bir dokunuş için PU-sünger ile laminedir
SİPARİŞ - ÖRNEĞİ	İstedığınız renk = Pearl Grey (Renk Kodu: 3212) --> Sipariş ismi: 483-3212/D2500

Cello® PU-SÜNGER	Üst: Suni Deri 483
Cello® D2500	Orta: Opsiyonel PU-sünger
	Alt: PE-sünger D2500

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ • ISO 9001 SERTİFİKALI • CELLOFOAM LTD. ŞTİ.

Bütün veriler ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Bu bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcıyı özellikle amaçlanan kullanım ve ortamlar bakımından test etme yükümlülüğünden ibra etmez. Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

sales@cellofoam.com.tr
www.cellofoam.com.tr

CELLO® 483/D2500

Renk Seçimi Sunideri: Minimum yıllık tüketim 120 m² / 90 ldm

