



## CELLO® 852-01 • CELLO® 852-01 ALG-01

**Cello® 852-01:** Beyaz renkte, mukavemeti iyi ve yanmaya dayanıklı polyester keçe.

**Cello® 852-01 ALG-01:** İlave olarak, toz ve sıvı girmesine karşı korozyona dayanıklı baskılı alüminyum folyo ile lamine edilmiştir.

Uygulamalar: Otobüs/iş makineleri: Tavan ve duvar giydirmeleri, havalandırma sistemi elemanları, ısı koruma istenen yerler



### TEKNİK VERİLER

<b>YANMA ÖZELLİĞİ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor</li><li>▶ ISO 3795, yanma hızı &lt; 100 mm/dk</li><li>▶ ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (852-01)</li><li>▶ ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (852-01 ALG-01 NK)</li></ul>
<b>ISI DAYANIKLILIĞI</b>	-40°C ile +150°C arasında
<b>ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667</b>	≤ 0,045 W/(m·K) 10°C 'de
<b>BOYUTSAL AĞIRLIK KEÇE / DIN EN 29073-1</b>	1.000 g/m <sup>2</sup> ± 10%
<b>YOĞUNLUK</b>	▶ ECE R-118, ek 9 karşılıyor, güçlü yağlayıcılar (852-01 ALG-01)

### BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PLAKA* [mm]
852-01	5,0	± 1,0	1050 X 1250 ya da
852-01 ALG-01			2100 X 1250

İstek üzerine farklı kalınlık/boyut da mümkündür. Hazır kesim parçalar çizim iletilildiğinde hazırlanabilir.

\*Tirilmemiş; sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüler garanti edilir, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

### DİĞER BİLGİLER

<b>AVANTAJLARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Yüksek dayanıklılık</li><li>▶ Yüksek mekanik mukavemet</li><li>▶ Yüksek ısı direnci ve yangın güvenliği</li><li>▶ Neme karşı dirençli</li><li>▶ Küf ve mantar oluşumuna müsaade etmez (852-01 ALG-01)</li><li>▶ Isı yayılımının yansımaları (852-01 ALG-01)</li></ul>
<b>İPUCU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kenar kaplamaları için Cello® ALU-01 ürünümüzü tavsiye ediyoruz</li><li>▶ Yapışkan bant EN 45545-2: gereksinim R1 + R7 + R17, HL 3 karşılıyor</li><li>▶ Yapışkan bant Cello® ALU-01: ISO 15106-3 'e göre nem korumasını karşılıyor</li></ul>

