



## CELLO® D 2500

Kapalı hücreli Polietilen esaslı antrasit renkli yumuşak sünger. Cello® D 2500 özellikle dış alanda nemi emmediğinden, < %1 vol. ısı yalıtımı için idealdir.

Uygulamalar: Otobü/İş makineleri, Kabin/Kapsül/Davlumbaz, Kalorifer/Havalandırma/Klima, Makine inşaatı, Raylı sistemler



### TEKNİK VERİLER

<b>YANMA ÖZELLİĞİ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor</li><li>▶ ISO 3795, yanma hızı &lt; 100 mm/dk</li><li>▶ ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (10 mm, SK) (≥ 13mm, NK)</li><li>▶ DIN 5510-2, S4, SR2, ST2 (12 mm) ve FED ≤ 1 karşılıyor</li><li>▶ DIN EN 13501: B-S2, d0 (6 mm, SK)</li></ul>
<b>ISI DAYANIKLILIĞI</b>	-50°C ila +100°C
<b>ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667</b>	≤ 0,035 W/(m·K) 10°C 'de
<b>BOYUTSAL AĞIRLIK / DIN EN ISO 845</b>	28 ± 2 kg/m <sup>3</sup>
<b>SU EMİLİMİ</b>	< 1 VOL. %

### BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PALET ÜRÜN* [mm]	RULO ÜRÜN*
D 2500	3, 6, 12 20 30 40	± 1,0 ± 1,6 ± 2,4 ± 3,2	2100 X 1500 ya da 1050 X 1500	Rulo ürün sadece 3, 6 ve 12 mm kalınlıkları için uygun

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

\*Tirimlenmemiş:sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

### DAHA FAZLA BİLGİ

<b>YARARLARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Çok iyi ısı izolasyonu</li><li>▶ Su emme özelliği bulunmaz</li><li>▶ Hidrokarbonlara ve alkollere karşı yüksek kimyasal direnç (DIN 53428)</li><li>▶ Falçata ile kolay kesim</li><li>▶ Kokusuz</li></ul>
<b>OPSİYONLAR</b>	D 2500 NK: Kendinden yapışkansız D 2500 SK: Kendinden yapışkanlı