



CELLO® D 2500

Kapalı hücreli Polietilen esaslı antrasit renkli yumuşak sünger.
Cello® D 2500 özellikle dış alanda nemi emmediğinden, < %1 vol. ısı yalıtımı için idealdir.

Uygulamalar: Otobü/İş makineleri, Kabin/Kapsül/Davlumbaz,
Kalorifer/Havalandırma/Klima, Makine inşaatı



TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ	▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk ▶ ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (10 mm, SK) (≥ 13mm, NK)
ISI DAYANIKLILIĞI	-50°C ila +100°C
ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667	≤ 0,035 W/(m·K) 10°C 'de
BOYUTSAL AĞIRLIK / DIN EN ISO 845	28 ± 2 kg/m ³
SU EMİLİMİ	< 1 VOL. %

BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PALET ÜRÜN* [mm]	RULO ÜRÜN*
D 2500	3, 6, 12 20 30 40	± 1,0 ± 1,6 ± 2,4 ± 3,2	2100 X 1500 ya da 1050 X 1500	Rulo ürün sadece 3, 6 ve 12 mm kalınlıkları için uygun

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

*Tirimlenmemiş; sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ

YARARLARI	▶ Çok iyi ısı izolasyonu ▶ Su emme özelliği bulunmaz ▶ Hidrokarbonlara ve alkollere karşı yüksek kimyasal direnç (DIN 53428) ▶ Falçata ile kolay kesim ▶ Kokusuz
OPSİYONLAR	D 2500 NK: Kendinden yapışkansız D 2500 SK: Kendinden yapışkanlı