



CELLO® HR 290/CB-01/53

Ses emilimi ve ısı yalıtımı için melamin bazlı yumuşak sünger, sıvı emilimine karşı dayanıklılık için bir filmle kapatılmıştır.

Mekanik stabilizasyon için folyonun altına bir keçe folyo da yapıştirilmiştir.

Örnek Uygulamalar, otobüslerin/ticari araçların motor bölmesi



TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ	► FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ► ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/min ► ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor
ISI DAYANIKLILIĞI	-40°C ila +150°C
ISI İLETKENLİĞİ MELAMİN SÜNGER / EN 12667	≤ 0,034 W/(m·K) 10°C' de
BOYUTSAL AĞIRLIK MELAMİN SÜNGER / DIN EN ISO 845	9 ± 1,5 kg/m ³
YOĞUNLUK / ECE R-118.04, EK 9	Dizel, yağ ve su süngere nüfuz etmez

Kalınlıklar: 10, 20, 30, 40 ve 50 mm. Diğer kalınlıklar istek üzerine. Özel çizimler mümkün.

OPSIYONLAR

HR 290/CB-01/53 NK	Kendinden yapışkansız
HR 290/CB-01/53 SK	Kendinden yapışkanlı
HR 290/91-01/53	Aynı HR 290/CB-01/53 ama kenarları kapatılmamış. Yanma Özelliği: ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor

DİĞER BİLGİLER

YARARLARI	► Geniş bant emilimi ► Folyo sayesinde yağ, su ve yakıt sızdırmaz ► PUR-süngere kıyasla yüksek ısı dayanımı
IPUCU	Kenar kapamaları ve sızdırmazlık için Cello® PUR-01 bantlarımızı öneriyoruz

